



## Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

### EXIDE Start-Stop Batterie - EK800

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	80 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	800 A (EN)
Gewicht Weight	24 kg
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure +++ Diluted sulphuric acid
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Bodenleiste Hold down	B13 
Abmessungen Measurements	LxBxH: 315x175x190 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel aus PP, komplett verschlossen +++ Black PP box, black cover
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei   AGM, sealed and maintenance-free
Separator	Glasvliessperatoren - Elektrolyt in Vlies festgelegt - auslaufsicher   Glass fiber separator
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)
Entgasung Degassing	Zentralentgasung mit Sicherheitsventil   Central degassing with safety valve
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie für Start-Stop Systeme +++ Starter battery for start-stop systems
Auslieferungszustand Delivery status	GUG

