



Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Start-Stop Batterie - EK600

Nennspannung Normal voltage	12 V	
Nennkapazität Capacity	60 AH (c20)	
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	680 A (EN)	
Gewicht Weight	16 kg	
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure +++ Diluted sulphuric acid	
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)	
Bodenleiste Hold down	B13	
Abmessungen Measurements	LxBxH: 242x175x190 mm	
Layout	Schaltung 0	
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel aus PP, komplett verschlossen +++ Black PP box, black cover	
Ausführung 2 Technology	AGM, verschlossen und absolut wartungsfrei - AGM, sealed and maintenance-free	
Separator	Glasvliesseparatorn - Elektrolyt in Vlies festgelegt - auslaufsicher Glass fiber separator	
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)	
Entgasung Degassing	Zentralentgasung mit Sicherheitsventil Central degassing with safety valve	
Einsatzgebiet Application	Starterbatterie für Start-Stop Systeme +++ Starter battery for start-stop systems	
Auslieferungszustand Delivery status	GUG	

