accu-profi Solution GmbH & Co. KG
An der Loher Mühle 25
32545 Bad Oeynhausen
beratung@accu-profi.de
Tel. +49 5731 866 555 0
Fax +49 5731 866 555 9
www.accu-profi.de

Technisches Datenblatt

intAct Bike-Power SLA

Verschlossene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | gefüllt und geladen | absolut wartungsfrei

Art.Nr.

SLA12-7B-4

Japancode
YT7B-BS, YT7B

Nennspannung	12V
Nennkapazität	6,5 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	80 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,32 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	150 x 65 x 94 mm
Gewicht	2,4 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**A**
Bodenleiste	**-**

Einsatzgebiete

Die preiswerte und kraftvolle AGM Motorradbatterie für jeden Biker

Hält die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken besser aus als gängige Nass-Batterien und startet auch dann noch zuverlässig, wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist. Unsere Empfehlung für eine günstige absolut wartungsfreie AGM-Motorradbatterie.

- **Hohe Stromreserve.** Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- **Rüttelfest.** Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet.
- **Absolut wartungsfrei.** Verschlossene Blockbatterie mit Gasrekombination, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- **Auslaufsicher.** Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt im Vlies gebunden und die Batterie ab Werk verschlossen ist.
- Gefüllt und geladen. **Sofort einsatzbereit.**

Maße



Schaltung 1



Polausführung A



Bodenleiste -

Stand 28.02.2025