		int#ct
Datum:	Bericht Nr.	Traktion-Power
Betreff:	TECHNISCHES DATENBLATT	

Modell 95406	Intact Traktion-Power Kleintraktion 95406
Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	40 Ah
Nennkapazität (20H at 25°C)	Ah
Nennkapazität (100H at 25°C)	Ah
Entladestrom mit -18°C (EN) - C20	
Entladestrom mit -18°C (EN) - C100	
Gewicht "trockener Batterie"	9,2 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	14,3 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	3,2 ltr.
	Weißer Kasten aus PP
Ausführung	Schwarzer Deckel
	Schraubstopfen
Bodenleiste	B 3
Abmessungen	210 x 175 x 190 mm (LXBXH)
Layout	Schaltung 0 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	Monodeckel
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklenfestigkeit	ja
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen / gefüllt und geladen

UNTERSCHRIFT

ERLEDIGT VON

NAME