Datum:		**Bericht Nr.**

Betreff: TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 95804	**Intact Traktion-Power Kleintraktion 95804**
Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	80 Ah
Nennkapazität (20H at 25°C)	Ah
Nennkapazität (100H at 25°C)	Ah
Entladestrom mit -18°C (EN) - C20	
Entladestrom mit -18°C (EN) - C100	
Gewicht "trockener Batterie"	20,6 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	27,5 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	5,6 ltr.
Ausführung	Weißer Kasten aus PP
	Schwarzer Deckel
	Schraubstopfen
Bodenleiste	B0
Abmessungen	349 x 175 x 239 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 0 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	durch Schraubstopfen
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklenfestigkeit	ja
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen / gefüllt und geladen

ERLEDIGT VON	*NAME*	*UNTERSCHRIFT*