

Datum:

Bericht Nr.

Betreff:

TECHNISCHES DATENBLATT

Modell 96151	Intact Traktion-Power Kleintraktion 96151
Nennspannung	12 Volt
Nennkapazität (5H at 25°C)	115 Ah
Nennkapazität (20H at 25°C)	Ah
Nennkapazität (100H at 25°C)	Ah
Entladestrom mit -18°C (EN) - C20	
Entladestrom mit -18°C (EN) - C100	
Gewicht "trockener Batterie"	25,8 Kg
Gewicht "gefüllt und geladener Batt."	38,3 Kg
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25°C)
Elektrolytmenge	9,8 ltr.
Ausführung	Weißer Kasten aus PP
	Schwarzer Deckel
	Schraubstopfen
Bodenleiste	B0
Abmessungen	513 x 189 x 223 mm (L X B X H)
Layout	Schaltung 3 / Endpolart 1
Ausführung	verstärkte Gitterplatten mit Sonderisolation
Polausführung	Ø 19.5 / 17.9 mm
Entgasung	durch Schraubdeckel
Einsatzgebiet	Spezialbatterie für Langzeitentladung
Zyklusfestigkeit	ja
Garantie	12 Monate
Auslieferungszustand	trocken vorgeladen / gefüllt und geladen

ERLEDIGT VON

NAME

UNTERSCHRIFT